

REMONT DUŻEJ NIECKI BASENU ODKRYTEGO W OSiR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DUŻEJ NIECKI BASENU ODKRYTEGO W OSiR DZIERZONIÓW					
1	KNR-W 7-12 0304-01	Odtłuszczenie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m ²		
	dno	50.0*21.0	m ²	1050.000	
	górną powierzchnią	0.42*21.90*2+0.38*50.0*2	m ²	56.396	
	ścian				
	słupki startowe	0.45*0.39*8	m ²	1.404	
	brodziki	2.60*4.56*6	m ²	71.136	
				RAZEM	1178.936
2	KNR-W 7-12 0304-02	Odtłuszczenie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m ²		
	ściany niecki zewnętrzne	50.0*2.0*2+21.0*2.10+21.0*2.47	m ²	295.970	
	ściany niecki szczytowe	0.32*21.90*2	m ²	14.016	
	słupki startowe	0.39*0.45*8+0.45*0.30*8+0.45*0.25*8*2	m ²	4.284	
				RAZEM	314.270
3	KNR-W 7-12 0402-01	Malowanie farbą chlorokauczkową do basenów powierzchni poziomych konstrukcji betonowych	m ²		
		1178.936	m ²	1178.936	
				RAZEM	1178.936
4	KNR-W 7-12 0402-02	Malowanie farbą chlorokauczkową basenową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych	m ²		
		314.270	m ²	314.270	
				RAZEM	314.270
5	KNR-W 7-12 0103-04 analogia	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)/drabinki wejściowe/	m ²		
		0.132*[3.90*12+0.54*36]	m ²	8.744	
				RAZEM	8.744
6	KNR-W 7-12 0213-04	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
		8.744	m ²	8.744	
				RAZEM	8.744